

















BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA





Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Brėžinys	Kiekis	Minimalūs reikalavimai
1.	Dokumentų spinta pusiau uždara (800 mm x 370 mm, h -1960 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Spinta turi būti pusiau atvira su durelėmis, apačioje dengiančiomis 2/5 lentynų. Turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Turi būti 4 lentynos. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP ar HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
2.	Dokumentų spinta uždara (1100 mm x 370 mm, h - 1960 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Vienoje pusėje turi būti 4 lentynos, kitoje pusėje: viršuje 1 lentyna ir ištraukiama kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis iš MPP ar HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
3.	Kušetė (2005 mm x 850 mm, h – 870 mm +/-50 mm)		32 vnt.	Kušetė turi būti vienvietė, su patalynės dėže, pakeliamu mechanizmu. Kušetė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Kušetės išorinės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna, vidinės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Čiužinys turi būti spyruoklinis, storis 200 mm +/- 50 mm, aprauktas gobelenu, kuris turi tarnauti ne mažiau kaip 25000 ciklų. Kušetės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.




4.	Stalas su stalčiais (1300 mm x 500 mm, h - 740 mm +/-50 mm)		6 vnt.	Stalo viršus turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP. Stalviršis ir stalčių viršeliai laminuoti ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalas turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Stalo briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Turi būti keturi stalčiai su metaliniais bėgeliais. Nugarinė stalčių sienelė turi būti iš LMDP. Reikalingas stalo kojų uždengimas. Stalo rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
5.	Kampinis stalias (1600 mm x 1400 mm, h - 740 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Stalo viršus turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP. Stalviršis ir stalčių viršeliai laminuoti ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalas turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Stalo briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Turi būti keturi stalčiai su metaliniais bėgeliais. Nugarinė stalčių sienelė turi būti iš LMDP. Reikalingas stalo kojų uždengimas. Stalo kojos metalinės D 60, dažytos milteliniu būdu. Stalo rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
6.	Spintelė (400 mm x 400 mm, h - 550 mm +/-50 mm)		32 vnt.	Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.


7.	Pastatoma pusiau uždara spintelė (600 mm x 400 mm, h – 1200 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Atviras tarpas turi būti 200 mm aukščio. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintelė turi būti rakinama. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
8.	Lankytojo kėdė		42 vnt.	Kėdė turi būti metalinėmis kojomis, atlošas ir sėdimoji dalis turi būti aptraukta eko oda su paminkštiniu. Metalinės dalys turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Kėdės aukštis turi būti nereguliuojamas. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.
9.	Kėdė		30 vnt.	Kėdė turi būti metalinėmis kojomis, atlošas ir sėdimoji dalis turi būti iš faneros. Metalinės dalys turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Kėdės aukštis turi būti nereguliuojamas. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.
10.	Apvalus stalas (D 2000 mm, h – 74 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Stalo viršus turi būti iš 25 mm storio LMDP, stalo kojos turi būti iš 18 mm storio LMDP. Stalas turi susidaryti iš 4 atskirų segmentų. Kiekvienas segmentas turi būti stabilus ir nepriklausomas vienas nuo kito. Visas stalas turi būti laminuotas ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.

11.	Pakabinama spintelė (550 mm x 220 mm, h - 620 mm +/-50 mm)		49 vnt.	Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės durelės turi būti 20 mm didesnės už korpusą, kad būtų galima atidaryti dureles. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
12.	Pakabinama spintelė su veidrodžiu (550 mm x 220 mm, h - 620 mm +/-50 mm)		49 vnt.	Spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės viduje turi būti 1 lentyna. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės durelės turi būti 20 mm didesnės už korpusą, kad būtų galima atidaryti dureles. Ant durelių turi būti užklijuotas veidrodis. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
13.	Stalas (600 mm x 1240 mm, h – 740 mm +/-50 mm)		10 vnt.	Stalo viršus turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP. Stalviršis laminuotas ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio kampai turi būti apvalinti spinduliu R=5 cm. Stalo kojos turi būti metalinės D 60, dažytos miltelinio būdu. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
14.	Stalas (600 mm x 1000 mm, h – 740 mm +/-50 mm)		5 vnt.	Stalo viršus turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP. Stalviršis laminuotas ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio kampai turi būti apvalinti spinduliu R=5 cm. Stalo kojos turi būti metalinės D 60, dažytos miltelinio būdu. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

15.	Atvira spintelė maistui ruošti (1400 mm x 600 mm, h – 860 mm +/-50 mm)		9 vnt.	Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant metalinių kojelių, kojelės turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius, kiekviename skyriuje po 1 lentyną. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
16.	Virtuvinis baldų komplektas su įmontuojama buitine technika (pastatomos spintelės 2000 mm x 600 mm, h – 860 mm +/- 50 mm, pakabinamos spintelės 2000 mm x 310 mm, h – 500 mm +/- 50 mm)		4 kompl.	Pastatomų spintelių stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Į stalviršį turi būti įmontuotos elektrinė kaitlentė (paviršiaus danga turi būti stiklokeramika, rėmelis – metalo, turi būti 4 greitai įkaistančios kaitvietės, jutiklinis kaitlenčių valdymas, elektroninė išsijungimas) ir nerūdijančio plieno plautuvė su nusausinimo paviršiumi. Spintelės turi būti gaminamos iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelės turi stovėti ant reguliuojamų kojelių, kurios turi būti uždengtos LMD plokšte, kuri, esant reikalui, būtų lengvai nuimama. Pastatomų spintelių su durelėmis viduje turi būti po 1 lentyną. Stalčių šonai ir bėgeliai turi būti metaliniai. Į viršutinį stalčių turi būti įdėtas įrankių dėklas. Spintelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelių nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Ant pastatomų spintelių pagal sieną turi būti uždėta staljuostė. Į pakabinamą spintelę turi būti įmontuotas garų surinkėjas, kurio galingumas ne mažesnis kaip 650 m ³ /val. Pakabinamos spintelės viduje turi turėti po vieną lentyną. Kompletu

				spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
17.	Atvira spinta su pasvirusiomis lentynomis (700 mm x 400 mm, h – 2100 mm +/-50 mm)		2 vnt.	Spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Turi būti kampu paverstos 4 lentynos su borteliu, kuris neleistų kristi daiktams. Lentynos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Lentynos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
18.	Atvira spinta (1120 mm x 550 mm, h - 2200 mm +/-50 mm)		2 vnt.	Spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spinta turi stabiliai stovėti. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
19.	Atvira spinta (1250 mm x 550 mm, h - 2200 mm +/-50 mm)		3 vnt.	Spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spinta turi stabiliai stovėti. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
20.	Uždara spinta 4-ių durų (2240 mm x 600 mm, h – 2200 mm +/-50 mm)		36 vnt.	Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintą turi sudaryti keturi skyriai. Viename skyriuje turi būti 6 lentynos, kituose skyriuose po 2 lentynas (viena viršuje ir viena apačioje) ir kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

21.	Uždara spinta 3-ių durų (1600 mm x 600 mm, h – 2200 mm +/-50 mm)		46 vnt.	Uždara spinta turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintą turi sudaryti trys skyriai. Viena skyriuje turi būti 6 lentynos, kituose skyriuose po 2 lentynas (viena viršuje ir viena apačioje) ir kartelė rūbams pakabinti. Spintos briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintos nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintos rankenėlės turi būti aliuminio spalvos. Spintos spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
22.	Pastatoma atvira virtuvinė spintelė su įmontuotomis dujinėmis kaitlentėmis (1300 mm x 600 mm, h – 860 mm +/-50 mm)		1 vnt.	Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Į stalviršį turi būti įmontuotos 2 dujinės kaitlentės (kaitlentė turi būti 4 kaitviečių stiklo keramikos, su ketaus grotelėmis, su integruota elektrine liepsnos uždegimo sistema, turinčią apsaugą nuo dujų nutekėjimo, atjungiančią dujų tiekimą užgesus liepsnai degikliuose). Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė turi stovėti ant reguliuojamų kojelių, kurios turi būti uždengtos LMD plokšte, kuri, esant reikalui, būtų lengvai nuimama. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius, kiekviename skyriuje po 1 lentyną. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
23.	Pastatoma virtuvinė spintelė su įmontuotomis plautuvėmis (1500 mm x 600 mm, h - 860 mm +/- 50 mm)		1 vnt.	Spintelė turi būti su 4 durelėmis. Spintelės stalviršis turi būti dengtas HPL danga, atsparia drėgmei ir aukštai temperatūrai. Į stalviršį turi būti įmontuotos 2 nerūdijančio plieno plautuvės, kurios turi turėti nusausinimo plokštumą. Pati spintelė turi būti gaminama iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Spintelė

				<p>turi stovėti ant reguliuojamų kojelių, kurios turi būti uždengtos LMD plokšte, kuri, esant reikalui, būtų lengvai nuimama. Spintelės vidus turi būti perskirtas į du skyrius. Spintelės briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Durelių briaunos turi būti laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spintelės nugarinė dalis turi būti iš MPP arba HDF. Spintelės spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.</p>
24.	<p>Laboratorinis stalas (1000 mm x 600 mm, h - 710 mm +/- 50 mm)</p>		1 vnt.	<p>Stalas turi būti gaminamas iš ne mažesnio kaip 18 mm storio LMDP. Stalo briaunos turi būti laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna. Stalo viršus laminuotas ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalo viršus turi turėti galimybę kilnotis ir fiksuoti stalviršio padėtį, įvairiu kampu (iki 60°), turi būti pakrypimo kampo matavimo įtaisas. Stalo viršus turi būti su borteliu, kuris neleistų kristi daiktams. Stalo paviršius turi būti suskirstytas į 4 vienodus dalis, kiekviena dalis turi būti dengta skirtinga medžiaga (fanera, skarda, guma, plastikas). Stalo kojos turi būti metalinės D 60, dažytos milteliniu būdu. Stalo spalva turi būti derinama su užsakovu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.</p>